

キニー・オートストレーナー / 見積依頼シート

お分かりになる範囲でご記入ください。(詳細はカタログをご参照ください) カタログはホームページからもダウンロードできます。

貴社名：		 清本キニー株式会社				
所属・ご担当：		〒889-0595 宮崎県延岡市土々呂町6丁目1633番地				
ご住所：		TEL.0982-37-3262, 24-1161				
TEL / FAX：		FAX.0982-24-1162				
		URL: http://www.kiyomoto-kinney.co.jp/				
1	エンドユーザー名					
2	納入先(住所)					
3	用途・使用目的					
4	設置場所	屋内, 屋外	納期	年 月 日		
5	型式・口径	型・ A・	台数	台		
型式は圧力で、口径は流量と径目開きで選定されます。						
6	ユーティリティ	動力電源	200, 220, 400V	50, 60Hz	相数	標準：3相
		制御電源	100, 200, 220, 400V	50, 60Hz	トランス	有, 無
7	フランジ規格	(標準：JIS- 10 kg/cm ²)				
8	流量	常時	L/min	最大時	L/min	
9	圧力	常時	MPa	最大時	MPa	
		流体名称		温度		
10	流体	比重		粘度		
		腐食性		PH		
11	夾雑物	種類		サイズ・量		
12	メディア(フィルター)	P.Dics(樹脂) 目開き： (セイ,藻)				
		W.M.C.(SUS304)目開き： (砂,固形)				
13	リテーナーリング	ホリッロ, SUS304 (標準：ホリッロ)		メディアはカタログから選定下さい。		
14	本体材質	ケーシング	FC250+タル塗装, FC250+樹脂ライニング, SUS304, 316, 316L			
		ドラム	FC250, SUS304, 316, 316L			
15	許容圧力損失	MPa				
16	モーター指定	(標準メーカー：三菱)				
17	塗装(外面)	塗料	(標準：フェノール樹脂)			
		指定色	(標準：マンセル10GY6/2)			
18	逆洗方法	差圧&タイマー(標準), 手動(連続逆洗：自動逆洗装置19~23不要)				
19	操作盤	スタンド形, 壁掛形, 本体取付形			トランス	有, 無
		塗装色	(標準：マンセル5Y7/1)			
20	逆洗弁(電動)	材質	FC-SUS, 要部SUS304(SCS13), 要部SUS316(SCS14)			
21	圧力計	仕様	フルトン管, 隔膜式	圧力	MPa	
		材質	BC, SUS304, 316, 316L			
22	差圧計	材質	BS, SUS304, 316, 316L, PVC			(標準：ODM)
23	導圧配管	材質	SGPW, SUS304, 316, 316L			
24	予備品					
25	付属品					
26	見積希望提出日	年 月 日				
その他(要望事項)						